

ALBAMIEL

Piedra caliza ideal para exteriores
Extraída desde nuestra propia cantera



Descripción técnica

Piedra natural calcrenita color crema con algunos fósiles, de color y textura muy uniformes. Disponible también con un efecto ligeramente vetado cuando es cortada a contraley.

Descripción estética

Esta piedra natural destaca por su calidez. Su tonalidad transmite la luz y el calor del sol en el Mediterráneo, con una textura que evoca la calma y la belleza de las playas bañadas por este mar. Posee un alto potencial decorativo gracias a las sutiles vetas presentes de forma natural.

Usos

Utilizada en todo tipo de obras y elementos decorativos. Apetecida para exteriores, principalmente en pavimentos y remates de piscinas; así como en fachadas en las que se busque gran homogeneidad y continuidad. Requiere poco mantenimiento y ofrece un comportamiento ideal a la intemperie: Es una piedra muy aislante, que no quema al tacto y que equilibra el nivel de adherencia con el suelo seco o mojado. No produce charcos y evapora fácilmente el agua absorbida debido a su porosidad abierta.

Formatos

Estándar: 60 x 40 cm

Tendencia: 120 x 40 / 60 x 60 cm

Grandes formatos: 80 x 80 / 90 x 90 / 120 x 80 cm

Espesores: Desde 2 cm podemos producir en cualquier grosor.

Tratamientos

Hidrorepelentes, oleorepelente y otros.

Se aconseja tratar la piedra natural una vez instalada con productos especiales que no alteren su apariencia.

Características

Densidad aparente: 1.940 Kg/m³

Porosidad: 28,2 %

Absorción de agua: 6,3 %

Resistencia a la heladicidad: 168 Ciclos

Resistencia al deslizamiento: 94-86 Seco-húmedo

Reacción al fuego: A1 Clase

Resistencia a la flexión: 4,2 MPa

Resistencia a la compresión: 43 MPa

Resistencia a la abrasión: 29 mm



VETEADO VC

Sus usos más adecuados:

Fachadas tradicionales o ventiladas.

NATURAL SIN VETA

Sus usos más adecuados:

Pavimento exterior, suave natural (es más suave el cepillado) y antideslizante.

Revestimientos de fachada tradicionales o ventiladas.

Todo tipo de elementos decorativos como balastradas, molduras, mobiliario etc.



APOMAZADA

Sus usos más adecuados:

Revestimientos de fachadas tradicionales o ventiladas.

Pavimentos principalmente de interior.

CEPILLADA

Sus usos más adecuados:

Pavimentos exteriores suaves y antideslizantes.

Simular un aspecto ligeramente gastado por el tiempo en fachadas, pavimentos y elementos decorativos.

Albamiel para profesionales

Nuestras piedras calizas y areniscas están también disponibles en bloques, tablas, bandas o sillares para su posterior elaboración por talleres y otros profesionales de la piedra, extraídos directamente por nosotros desde canteras propias.

Los bloques de Albamiel son de un tamaño totalmente regular, evitando cualquier desperdicio y asegurando el 100% de aprovechamiento de metros cúbicos y el transporte. Cada bloque tiene aproximadamente 6 M³, una medida promedio de 2,50 x 1,50 x 1,50 metros y 12 kg de peso, permitiendo cargar 2 bloques en un camión / Contenedor, aprovechando el peso máximo.

Las tablas de Albamiel tienen una medida promedio de 2,50 x 1,50 mts. Disponibles en 2, 3 cm o más, dependiendo de las necesidades del cliente. Tablas, bandas y sillares pueden ser cortados a favor o en contra de ley, en este último obteniendo un efecto vetado muy decorativo. Contamos con embalajes especiales para el adecuado transporte a nivel nacional e internacional.

Consulte precios para profesionales sin compromiso, estaremos encantados de atenderle.

