

GUÍA DE TRATAMIENTOS

Tratamientos recomendados Calizas y Areniscas

Las calizas y areniscas al igual que otros materiales nobles como los mármoles o la madera tendrán un mejor aspecto, mejores prestaciones y un envejecimiento más lento si son convenientemente tratados y protegidos para su uso.

En Rosal Stones aconsejamos los siguientes tratamientos:

HIDRORREPELENTES

- Su finalidad es reducir el poder de absorción de los materiales.
- Se utilizan básicamente para la protección de fachadas contra el agua de lluvia o la humedad.
- Adecuados para superficies verticales y también útiles en superficies pequeñas colocadas en horizontal con ligera pendiente (vierteaguas, albardillas etc).
- Su aplicación no tiene un óptimo resultado en superficies totalmente horizontales o grandes (aunque tengan algo de pendiente), ya que el agua pasados unos minutos tiende a penetrar en la piedra por efecto de la gravedad.

NUESTRO HIDRORREPELENTE ACONSEJADO: HIDROMAR (base agua)

- Minimiza la sensibilidad a los ciclos de hielo-deshielo.
- Aumenta la vida útil.
- Contribuye a la lucha contra la eflorescencias.
- Protege contra el desarrollo de musgos (enverdecimiento).
- Aplicado en el reverso de la piedra evita la manifestación de la humedad producida por el mortero de colocación, respetando la adherencia del mismo.
- Disponible en envases de 20 litros.
- Rendimiento en función de la porosidad, una media de 4m²/litro de producto.
- Aplicación con pulverizado o a rodillo sobre superficies limpias y secas o ligeramente húmedas.
- Apariencia: no crea capa visible, no da brillo ni cambia el color de forma apreciable.

OLEORREPELENTES

- Su finalidad es sellar el poro para evitar la penetración tanto de agua como de algunos tipos de manchas líquidas, como zumos de frutas, aceites, etc.
- Proporcionan también un poder hidrorrepelente y son ligeramente consolidantes mejorando la resistencia al desgaste.
- Especialmente indicados para pavimentos y zonas que se prevea tendrán un uso más intenso y agresivo.

NUESTRO OLEORREPELENTE ACONSEJADO: ANTIOIL

- Minimiza la sensibilidad a los ciclos de hielo-deshielo.
- Aumenta la vida útil.
- Contribuye a la lucha contra la eflorescencias.
- Mayor protección contra el desarrollo de musgos (enverdecimientos).
- Facilita la limpieza de la piedra.
- Disponible en envases de 10 y 25 litros.
- Rendimiento en función de la porosidad, una media de 4m²/litro.
- Aplicación pulverizado o a rodillo en superficies pequeñas o de difícil acceso. El material debe estar limpio y perfectamente seco y se aconsejan 2 aplicaciones para conseguir una protección total.
- Apariencia: no crea capa visible, no da brillo ni cambia el color de forma apreciable. En algunos materiales se puede apreciar una muy sutil diferencia entre una zona tratada y otra que no lo esté.
- Disponible también en base de agua.

CURACIÓN Y ENDURECIMIENTO

El objetivo es lograr el endurecimiento y consolidación de la piedra

- A partir de los 15 días tras su aplicación, el producto se solidifica y convierte en unos vidrios insolubles e inalterables, dando a la piedra una mayor resistencia a la abrasión, protección y dureza.
- Evita que la suciedad se incruste en la piedra y facilita su limpieza.
- El tratamiento se aplica en obra por la empresa desarrolladora del producto, una vez que toda la superficie está colocada, limpia y rejuntada.
- Capacidad de penetración del producto, entre 5-10 cm.
- Producto natural, ecológico y totalmente inocuo e incoloro. No modifica el aspecto ni el color de la piedra
- Producto garantizado por 10 años.

OTROS TRATAMIENTOS

Otros hidrorrepelentes:

- Hidrófugo para la cara trasera de baldosas, evita que la humedad atraviese la losa desde el interior
- Hidrófugos que suben tono, efecto mojado o brillante.

Envejecedores:

- Son productos que alteran la superficie en la que se aplican por medio de alteraciones químicas.